

軽い! 簡単! 低価格!
全てを満たす高性能マシン!!

M マゼラー グラウト用ミキサー

特徴

- 高性能にして低価格
- 材料投入後短時間で混合完了
- 軽い機体で移動・設置が楽
- 簡単構造で操作・手入れが楽

用途

耐震補強/橋脚補強/壁面補強
注入工事/補修工事/改修工事
無収縮モルタル現場混練
セルフベリング(SL)材現場混練
セメントミルク現場混練

無収縮
モルタルに

セルフ
ベリング材

セメント
ミルク等の
混合に



SL-50N

能力	無収縮モルタル	25kg×2袋
	セルフベリング(SL)材	25kg×2袋
	セメントミルク	25kg×2袋
モーター	単相 100V-750W	



SL-2N

能力	無収縮モルタル	25kg×2袋
	セルフベリング(SL)材	25kg×3袋
	セメントミルク	25kg×3袋
モーター	単相 100V-1.0KW	



SL-2N²

能力	無収縮モルタル	25kg×3袋
	セルフベリング(SL)材	25kg×3袋
	セメントミルク	25kg×3袋
モーター	三相 200V-1.5KW	

SL-3N

能力	無収縮モルタル	25kg×4袋
	セルフベリング(SL)材	25kg×4袋
	セメントミルク	25kg×4袋
モーター	三相 200V-2.2KW	

SL-5N

能力	無収縮モルタル	25kg×3袋
	セルフベリング(SL)材	25kg×3袋
	セメントミルク	25kg×3袋
モーター	単相 100V-1.0KW	

SL-5N²

能力	無収縮モルタル	25kg×3袋
	セルフベリング(SL)材	25kg×4袋
	セメントミルク	25kg×4袋
モーター	三相 200V-1.5KW	